



▣ Finestra balcone Galeria

- Finestra per tetti innovativa, di grandi dimensioni, dove i battenti aperti creano un balcone. Il battente superiore si apre a vasistas verso l'alto, mentre quello inferiore si spinge in avanti consentendo un facile accesso al balcone. Il battente superiore durante la fase di apertura da 0° a 45° viene regolato da un innovativo meccanismo di sostegno il quale permette di lasciare il battente aperto in qualsiasi posizione.
- Le ringhiere di protezione laterali sono integrate nell'anta inferiore e scorrono all'apertura del battente. Quando l'anta inferiore è chiusa, le ringhiere del balcone rientrano nella finestra e non sono visibili al di sopra della pendenza del tetto, quindi non si sporcano e non causano alcun disturbo all'estetica del tetto. Dopo l'apertura del balcone, le ringhiere sono sempre asciutte e pulite, il che garantisce un utilizzo senza problemi.
- Agevole e comoda manovrabilità della finestra, tramite la maniglia collocata nella parte inferiore del battente. La maniglia è dotata di due livelli di microapertura.
- Il battente della finestra ha la possibilità di ruotare di 180° ed ha un sistema di bloccaggio che agevola le operazioni di pulizia della parte esterna della finestra.
- Sistema di ventilazione automatico V40P.
- Legno rifinito con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente.
- Legno di pino, incollato a strati, impregnato sottovuoto.
- Sistema di rinforzo della costruzione topSafe.
- Vasta gamma di accessori interni ed esterni.
- Montaggio sul tetto con pendenza da 35° a 55°.

Il montaggio è possibile esclusivamente nella falda del tetto senza parete ad angolo.





FGH-V Galeria

V40P

sistema di ventilazione automatico V40P



vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto



rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

FGH-V P2 Galeria

1,5 W/m²K

trasmissione termica U_w

1,0 W/m²K

trasmissione termica U_g (secondo EN 673)

35 dB

isolamento acustico R_w

4H-15-33.2T

vetrocamera

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verto esterno temperato

+

vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A

V40P

tipo di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

+

microapertura

elegant

maniglia