



□ Botola per tetti piatti DRL

La botola DRL è una soluzione innovativa che consente un'uscita su un tetto piatto agevole e sicura. Il design e le dimensioni dell'accesso DRL consentono di abbinarlo alle scale da soffitta Fakro creando una valida soluzione per l'accesso ad un tetto piatto.

Caratteristiche

- Il prodotto è completamente assemblato.
- Il telaio è realizzato con profili in PVC multicamera riempiti con materiale isolante termico, è garantito un ottimo isolamento termico.
- La botola, isolata termicamente e dotata di una guarnizione in gomma, garantisce ottimi parametri di isolamento termico.
- La botola si apre a 60°. Gli speciali pistoni a gas rendono l'apertura e la chiusura molto semplici e consentono di lasciare l'anta in posizione aperta.
- Il nastro antiscivolo sulla base del telaio consente un accesso sicuro al tetto piatto.
- Dimensioni della botola adatte per l'abbinamento con scale da mansarda (N.B. scale vendute separatamente, consultare il catalogo "scale da soffitta").
- Possibilità di installare il prodotto su una base aggiuntiva XRD alta 15 cm la quale consente di aumentarne lo spessore del telaio, permettendone p.es. il montaggio su un tetto con giardino pensile.
- Possibilità di installare il blocco aggiuntivo ZBR, un utile accessorio che offre ulteriore sicurezza contro la chiusura accidentale.
- Installazione su tetti piatti con pendenza da 0-5 gradi.



DRL

- montaggio sulla superficie del tetto
- l'intera struttura è isolata termicamente



LML (ulteriori informazioni vedi Scale per la soffitta)

- possibilità di montaggio in un foro sotto la botola DRL
- meccanismo di supporto che agevola chiusura ed apertura della scala
- gradino aggiuntivo – gradini larghi (13 cm), gradini antiscivolo



nastro antiscivolo



può essere applicata su un tetto verde



angolo di apertura: 60°



prodotto completamente assemblato



adatto per il montaggio su tetti con pendenza da 0° a 5°

DRL

U=0,67 W/m²K
trasmissione termica Uw