

	Dichiarazione di prestazione	Nr <i>P01/CPR/14351/18</i>	 EN 14351-1	Anno di introduzione 14
---	-------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PTP U3 (8705), PTP/GO U3 (871H), PTP/PI U3 (871J), PTP-V U3 (8717, 8717V, 8717R), PTP-V/GO U3 (8777), PTP-V/PI U3 (8785), PTP L3 (8718), PTP/GO L3, PTP/PI L3, PTP-V L3 (8719), PTP-V/GO L3, PTP-V/PI L3, PTM-V U3, PTM-V L3 (RB-xxxxxx)**
2. Usi previsti: **Finestre da tetto PVC progettate per applicazioni in locali residenziali e Commerciali.**
3. Produttore: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polonia
fakro@fakro.pl**
4. Rappresentante autorizzato: **./.**
5. Sistema o sistemi di valutazione e 3
verifica della costanza della
prestazione:
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organismo notificato: **Centre of Building Construction Engineering Prague (nr di notifica 1390), ha svolto gli studi preliminari del tipo nel sistema 3 (inclusi al punto 7.1, 7.5-7.11) e ha redatto il rapporto di classificazione. Building Research Institute (nr di notifica 1488) - studi punto 7.3-7.4.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione				Specifica tecnica armonizzata
		PTP PTP/GO PTP/PI	PTP-V PTP-V/GO PTP-V/PI	PTP PTP/GO PTP/PI	PTP-V PTP-V/GO PTP-V/PI	
Vetro:		U3		L3		
7.1	Resistenza a carico di vento	Classe C4 (1)				4.2
7.2	Resistenza a carico di neve	4H-16-4 (2)		4H-15-33.1 (2)		4.3
7.3	Reazione al fuoco	B-s2, d0				4.4
7.4	Resistenza al fuoco esterno	B _{roof} (t1)				4.4
7.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	E900				4.5
7.6	Resistenza a colpi	Classe 3 – 450mm				4.7
7.7	Capacità portante di dispositivi di protezione	valore di soglia				4.8
7.8	Proprietà acustiche [dB]	34 (-2,-5)	32 (-1;-4)	36 (-1,-4)	33 (-1;-4)	4.11
7.9	Trasmittanza del calore di finestra Uw [W/m²K]	1,3 (3)				4.12
7.10	Proprietà riferite alla radiazione:					4.13
	- Coefficiente di radiazione solare g	0,53		0,52		
	- Trasmittanza di luce	0,76		0,75		
7.11	Permeabilità all'aria	Classe 3				4.14

EN 14351-1:2006+A2:2016

(1) per finestre di larghezza >114 cm o altezza > 140 cm: npd- prestazione non determinate (no performance determined), (2) H – vetro esterno temperato, (3) per la dimensione di riferimento (1,23 (±25%) m x 1,48 (-25%) m) – secondo la norma EN ISO 12567-2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direttore di Certificato e di Controllo Qualità)

Nowy Sącz, 02.07.2018.