

	Dichiarazione di prestazione	Nr QM40/CPR/14351/22
---	-------------------------------------	-------------------------

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PPP-V MAX U5,
PPP MAX U5,
PPP-V MAX P5,
PPP MAX P5**
2. Usi previsti: **Finestre da tetto PVC progettate per applicazioni in locali residenziali e Commerciali.**
3. Produttore: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polonia
fakro@fakro.pl**
4. Rappresentante autorizzato: **./.**
5. Sistemi di VVCP: **3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organismi notificati: **Centrum stavebního inženýrství a. s. (1390)
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej - Państwowy Instytut Badawczy (1438)**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione				Specifica tecnica armonizzata
		PPP-V MAX U5	PPP MAX U5	PPP-V MAX P5	PPP MAX P5	
7.1	Resistenza a carico di vento	Classe C3 (1)	Classe C3 (1)	Classe C3 (1)	Classe C3 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Resistenza a carico di neve	4H-10-4H-10-4H (2)	4H-10-4H-10-4H (2)	4H-10-4H-8-33.2 (2)	4H-10-4H-8-33.2 (2)	
7.3	Reazione al fuoco	B-s2, d0	B-s2, d0	B-s2, d0	B-s2, d0	
7.4	Resistenza al fuoco esterno	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	
7.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	
7.6	Resistenza a colpi	Classe 3 – 450 mm	Classe 3 – 450 mm	Classe 3 – 450 mm	Classe 3 – 450 mm	
7.7	Capacità portante di dispositivi di protezione	valore di soglia (350 N)	valore di soglia (350 N)	valore di soglia (350 N)	valore di soglia (350 N)	
7.8	Proprietà acustiche	32 (-1;-4) [dB]	33 (-1;-4) [dB]	36 (-1;-4) [dB]	37 (-1;-4) [dB]	
7.9	Trasmittanza del calore di finestra	1,1 [W/m ² K] (3)	1,1 [W/m ² K] (3)	1,1 [W/m ² K] (3)	1,1 [W/m ² K] (3)	
7.10	Proprietà riferite alla radiazione: - Coefficiente di radiazione solare g - Trasmittanza di luce	0,53 0,73	0,53 0,73	0,48 0,68	0,48 0,68	
7.11	Permeabilità all'aria	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	

(1) per finestre di larghezza >114 cm o altezza > 140 cm: npd, (2) H – vetro esterno temperato, (3) per la dimensione di riferimento (1,14 x 1,40) m – secondo la norma EN ISO 12567-2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 04.04.2022.

