



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY	MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	
L x H	Z x HT	LT
600 x 2000/2030/2100	1325 x 2070/2100/2170	660
700 x 2000/2030/2100	1525 x 2070/2100/2170	760
800 x 2000/2030/2100	1725 x 2070/2100/2170	860
900 x 2000/2030/2100	1925 x 2070/2100/2170	960
1000 x 2000/2030/2100	2125 x 2070/2100/2170	1060
1100 x 2000/2030/2100	2325 x 2070/2100/2170	1160
1200 x 2000/2030/2100	2525 x 2070/2100/2170	1260

PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
LP	HP
615	1995/2025/2095
715	1995/2025/2095
815	1995/2025/2095
915	1995/2025/2095
1015	1995/2025/2095
1115	1995/2025/2095
1215	1995/2025/2095

PARETE FINITA - FINISHED WALL	
	150
H	500 ÷ 2700
SI	57
TR	120

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm. • È consigliabile pannello porta con SP max 40mm, comprese eventuali cornici fermavetro. • Dimensioni disponibili a richiesta: L=500 ÷ 1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm. • Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno. Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag. 267). • La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini in colore bianco. • I controtelai sono predisposti per l'installazione del kit CoverColor (vedi pag. 125). • La dotazione standard comprende nr.2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr. 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. È inoltre cablato nr.1 cavo di terra su ogni lato del controtelai. Le predisposizioni per la posa di nr.3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche sono presenti su entrambi i lati del controtelai.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • The doorway (L) is reduced by 10mm. • It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass. • Dimensions available on request: L=500 ÷ 1300 mm e H=500 ÷ 2700 mm. • The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 267). • Standard equipment includes white weatherstrips and white brushes.
- The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor kit (see page 125).
- The system is supplied with n.2 socket boxes provided with 3 units (40 mm thick) and with n.2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n.1 earthing wire. The settings for the electrical wiring and sockets of n.3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of the frame.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.