

	Dichiarazione di prestazione	Nr R65/CPR/14351/17	 EN 14351-1	Anno di introduzione 15
---	------------------------------	------------------------	---	-------------------------------

1. Codice di identificazione unico del **DRF DU6** (80ELxx), **DRF DU8** (RB-xxxxxx)
prodotto-tipo:

2. Usi previsti: **Le finestre in PVC per tetti piatti o inclinati destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali Le finestre in PVC per tetti piatti o inclinati destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali.**

3. Produttore: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polonia
fakro@fakro.pl**

4. Rappresentante autorizzato: ./.

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **3**

6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Organismo notificato: **Building Research Institute (nr di notifica 1488), ha svolto gli studi preliminari del tipo nel sistema 3 (inclusi al punto 7.1-7.11) e ha redatto il rapporto di classificazione.**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
		DRF		
Vetro:		DU6	DU8	
7.1	Resistenza a carico di vento	Classe C5/B5		4.2
7.2	Resistenza a carico di neve	6H-18-4H-18-44.2 (1) 6H-18-4H-18-44.4 (1) 6H-16-4H-18-55.2 (1), (2) 6H-16-4H-18-55.4 (1), (2)	6H-10-4H-10-4H-12-44.2 (1) 6H-10-4H-10-4H-12-44.4 (1)	4.3
7.3	Reazione al fuoco	npd (3)		4.4
7.4	Resistenza al fuoco esterno	npd		4.4
7.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	E1200		4.5
7.6	Resistenza a colpi	Classe 5 – 950mm		4.7
7.7	Capacità portante di dispositivi di protezione	valore di soglia		4.8
7.8	Proprietà acustiche [dB]	38 (-1;-3)	37 (-1;-3)	4.11
7.9	Trasmittanza del calore di finestra Uw [W/m²K]	0,74 (4)	0,69 (4)	4.12
7.10	Proprietà riferite alla radiazione: - Coefficiente di radiazione solare g - Trasmittanza di luce	0,43 0,54	0,38 0,49	4.13
7.11	Permeabilità all'aria	Classe 4		4.14

EN 14351-1:2006+A2:2016

(1) H – vetro esterno temperato, (2) dimensione 120x120 cm, (3) npd – prestazione non determinate (no performance determined), (4) Per la dimensione di riferimento (1,23 x 1,48 m) secondo la norma PN-EN ISO 10077-1, punto 6.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direttore di Certificato e di Controllo Qualità)

Nowy Sącz, 04.09.2017.